



Pneumatit® protect
l'espace bétonné vivant

thymos
natürlich farbig

Peinture à la chaux Pneumatit® protect

Pour faire écran à l'effet du béton, les peintures Pneumatit®protect sont appliquées directement sur la surface en béton ou également sur les revêtements / habillages existants.

BEAUTÉ ET PROTECTION Pour notre qualité de vie et notre santé, nous avons besoin de beauté. Les gammes de couleurs Pneumatit®protect sont belles, naturelles et de haute qualité. Et elles contiennent un grand plus : le facteur actif Pneumatit®. Celui-ci protège systématiquement votre espace des effets du béton, qui sont ressentis par la plupart des gens comme désagréables et « aspirants ». Les peintures Pneumatit®protect améliorent ainsi le climat et la qualité de vie et de travail de vos pièces. La technologie Pneumatit®, éprouvée pour les nouvelles constructions en béton, peut également être appliquée aux pièces en béton existantes via nos deux lignes de peinture.

Peinture à la chaux trempée hautement diffusante avec ajout d'huile de lin

- peinture traditionnelle à la chaux trempée
- excellent bilan écologique
- hautement diffusante
- pigmentation stable aux UV / résistante à la lumière
- non filmogène
- bon pouvoir couvrant
- surface minérale mate et chaleureuse
- à faible tension
- sans solvant
- alcalin, donc antifongique et anti-algues
- **Étiquette environnementale** de la Fondation Suisse Couleur classée **A**
- Conforme à la norme **MINERGIE-Eco** en vigueur



Propriétés

Peinture d'intérieur rigoureusement écologique et naturelle hautement diffusante. Purement minérale, de la plus haute qualité. Sans solvants, sans conservateur, ne génère ni pollution ni problème d'élimination. **La Peinture à la chaux Pneumatit®protect** est hautement respirante, carbonate sur tous les supports minéraux et donne une belle surface de paroi naturelle mate. La peinture à la chaux régule l'humidité et peut absorber les odeurs. Convient pour les bâtiments neufs et anciens, les caves naturelles, les bâtiments historiques et l'entretien des bâtiments du patrimoine, dans l'agriculture et le logement.

La Peinture à la chaux Pneumatit®protect est livrée prête à l'emploi dans un seau et peut être diluée avec de l'eau. Appliquer avec une brosse ou un rouleau et un pinceau. **Étiquette environnementale Fondation Suisse Couleur classée A.** Conforme à la norme **MINERGIE-Eco** actuelle.

Ingrédients :

Facteur actif biogène Pneumatit®, farine de calcaire, chaux trempée, hydrate de chaux blanche, fibres de cellulose de bois de hêtre, farine de cellulose de bois de hêtre, farine de craie, eau, huile de lin, poudre d'alumine, talc.

Mise en œuvre :

Appliquer uniformément et abondamment avec une brosse ou un rouleau. Sur les grandes surfaces, il est nécessaire de faire une application rapide et des raccords humide dans humide afin d'éviter les traînées.

Informations techniques Peinture à la chaux Pneumatit®protect

Dilution de la peinture :

Mélanger 5 parts de Peinture à la chaux Pneumatit®protect et environ 1 part d'eau, en fonction du pouvoir absorbant du support. Appliquer en fine couche sur les supports fortement absorbants. Appliquer 2 à 3 couches de peinture selon la teinte et le support. Entre chaque couche de peinture, respecter au moins 24 heures de temps de séchage. Ne pas appliquer lorsque la température de l'air et du support est inférieure à + 5 °C. Éviter l'exposition directe au soleil pendant l'exécution. La Peinture à la chaux n'atteint son pouvoir couvrant définitif qu'après avoir séché complètement, c'est-à-dire après environ 2-3 jours.

Consommation :

Selon la structure et la capacité d'absorption du support, 150-300 g/m² par couche.

Supports appropriés :

Supports minéraux propres, stables, secs et sans efflorescences, tels que le béton, les enduits à la chaux, les enduits de finition liés au ciment, la brique silico-calcaire, le béton cellulaire, les pierres de ciment, etc. Les enduits texturés neufs doivent avoir au moins 10 jours. Les supports doivent être à pores ouverts et absorbants, les éventuelles couches frittées, lisses comme du verre, doivent être enlevées de manière appropriée avant la mise en peinture. Ne pas utiliser sur des matières plastiques, des peintures de dispersion ou similaires.

Prétraitement :

Les enduits minéraux neufs, solides et fermes ne nécessitent pas de prétraitement. Les surfaces légèrement sableuses mais stables peuvent être consolidées avant la mise en peinture avec SOL-Fixativ BEECK.

Mise en teinte :

Tons pastel : avec des peintures à la chaux pures en tons pleins, ou jusqu'à 7 % avec des pigments secs résistant à la chaux.

Capacité de diffusion de vapeur :

Valeur sd < 0,01 m

Poids spécifique :

1,3 kg / L

Nettoyage des outils :

Immédiatement avec de l'eau.

Stockage :

Bien fermé et hors gel au moins 12 mois. Couvrir les restes dans le seau avec un peu d'eau.

Taille de l'emballage :

Seau de 20 kg / 5 kg / 1 kg

Mesures de précaution :

La Peinture à la chaux Pneumatit®protect est fortement alcaline en raison de la teneur en chaux.

Éclaboussures dans les yeux : rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, éviter tout contact avec la peau, utiliser éventuellement de la crème pour les mains. **Conserver hors de portée des enfants.** Contient de l'hydroxyde de calcium BAGT n° 681124.

Veillez noter que :

Les informations contenues dans cette information technique sont compilées au mieux de nos connaissances et correspondent à l'état actuel de notre technique d'application. Toutefois, ces conseils ne sont donnés qu'à titre indicatif, étant donné que le mode de fonctionnement approprié au cas par cas dépend de l'état de l'objet à mettre en peinture et ne peut généralement être décidé que sur l'objet lui-même. Les cas particuliers liés à la construction doivent être pris en considération. Aucune obligation légale ne peut être déduite des indications précédentes. En raison des différents matériaux de substrats et des conditions de travail hors de notre contrôle, nous recommandons dans tous les cas suffisamment d'auto-essais pour garantir l'adéquation de nos produits aux procédés et aux fins de traitement prévus.

Thymos AG, Niederlenzer Kirchweg 2, 5600 Lenzburg/Suisse
Farbeco srl, Avenue des Métallurgistes 1/6, BE-1490 Court-Saint-Etienne/Belgique/France
Etat 2023-01-24

Traduit par Farbeco & Pneumatit SA / 16.04.2023